

Festplattenypen

Typ	Zylinder	Köpfe	Write Pre-comp	Lande- zeone	Sektoren pro Spur	Größe
1	306	4	128	305	17	10
2	615	4	300	615	17	20
3	615	6	300	615	17	30
4	940	8	512	940	17	62
5	940	6	512	940	17	46
6	615	4	Leer	615	17	20
7	462	8	256	511	17	30
8	733	5	Leer	733	17	30
9	900	15	Leer	901	17	112
10	820	3	Leer	820	17	20
11	855	5	Leer	855	17	35
12	855	7	Leer	855	17	49
13	306	8	128	319	17	20
14	733	7	Leer	733	17	42
15	Reserviert					
16	612	4	0	663	17	20
17	977	5	300	977	17	40
18	977	7	Leer	977	17	56
19	1024	7	512	1023	17	59
20	733	5	300	732	17	30

Typ	Zylinder	Köpfe	Write Pre-comp	Lande- zeone	Sektoren pro Spur	Größe
21	733	7	300	732	17	42
22	733	5	300	733	17	30
23	306	4	0	336	17	10
24	612	4	305	663	17	20
25	306	4	Leer	340	17	10
26	612	4	Leer	670	17	20
27	698	7	300	732	17	40
28	976	5	488	977	17	40
29	306	4	0	340	17	10
30	611	4	306	633	17	20
31	732	7	300	732	17	42
32	1023	5	512	1023	17	42
33	944	14	0	944	40	258
34	723	11	0	723	63	244
35	731	13	Leer	Leer	26	120
36	980	15	Leer	Leer	17	122
37	936	16	Leer	936	17	124
38	981	5	Leer	981	17	40
39	981	10	Leer	981	17	81
40	762	8	Leer	762	39	116
41	826	16	0	826	63	406
42	832	8	Leer	832	33	107
43	683	12	Leer	683	38	152
44	513	16	Leer	513	38	152
45	1024	16	0	1024	30	240
46	683	16	Leer	683	38	202
47	832	6	Leer	832	33	80

Typ	Zylinder	Köpfe	Write Pre-comp	Lande- zeone	Sektoren pro Spur	Größe
48	615	2	300	615	34	20
49	989	16	0	989	63	486
50	823	4	Leer	823	38	61
51	1001	15	Leer	1001	17	124
52	1011	15	Leer	Leer	22	162
53	723	13	Leer	Leer	51	234
54	548	8	Leer	548	38	81
55	1013	4	Leer	Leer	41	81
56	929	15	Leer	Leer	17	115
57	817	14	Leer	Leer	36	201
58	1017	16	Leer	Leer	63	500
59	802	4	Leer	802	39	61
60	1024	9	Leer	1023	17	76
61	895	5	0	894	55	120
62	1010	12	0	1009	55	325
63	966	10	Leer	Leer	34	160
64	1024	8	Leer	1023	17	68
65	1024	11	Leer	1023	17	93
66	918	11	Leer	1023	17	83
67	Reserviert					
68	1024	10	Leer	1023	17	85
69	1024	12	Leer	1023	17	102
70	1024	13	Leer	1023	17	110
71	1024	14	Leer	1023	17	119
72	959	11	Leer	959	50	257
73	1024	16	Leer	1023	17	136
74	918	15	Leer	1023	17	114

Typ	Zylinder	Köpfe	Write Pre-comp	Lande- zeone	Sektoren pro Spur	Größe
75	1010	16	0	1010	51	402
76	Reserviert					
77	1024	8	512	1023	17	68
78	790	15	Leer	Leer	57	329
79	1001	15	Leer	Leer	34	249
80	1024	16	Leer	Leer	63	504
81	Reserviert					
82	Reserviert					
83	1024	15	Leer	1223	17	127
84	776	8	Leer	775	33	100
85	926	13	Leer	926	17	99
86	Reserviert					
87	976	5	Leer	976	17	40
88	Reserviert					
89	747	2	Leer	760	28	20
90	782	2	Leer	862	27	20
91	985	13	Leer	Leer	32	200
92	816	15	Leer	816	32	191
93	968	5	Leer	Leer	17	40
94	903	8	Leer	Leer	46	162
95	966	5	Leer	0	34	80
96	535	10	0	0	50	130
97	715	10	0	0	50	174
98	1016	16	0	1016	63	500
99	996	16	0	996	63	490
Auto						
User type 1	Benutzerdefiniert					
User type 2	Benutzerdefiniert					

Das System unterstützt die folgenden 2,5-Zoll-Festplatten (12,7 mm):

Hersteller	Modell	Kapazität
Seagate	ST9420AG	420 MB
IBM	DBOA2540	540 MB
	DSOA-2810	810 MB
Hitachi	DK-222	540 MB
	DK-223-81	810 MB
Toshiba	MK1926F	810 MB

In den leeren Feldern der obigen Tabelle können Sie zusätzliche Festplatten eintragen, die Sie künftig auf dem Markt finden können.