



Specyfikacja

Dodatek A



Dodatek ten zawiera ogólną charakterystykę komputera.

Mikroprocesor

- Pentium II z 256 KB cache

Pamięć

- możliwość rozbudowy do 256 MB SDRAM
- dwa sloty 144-pin soDIMM)
- dwa 64-bitowe banki pamięci
- 512KB Flash ROM BIOS

Napędy dysków

- jeden dysk twardy E-IDE, 2.5-cala, 9.5mm
- jeden zewnętrzny EasyLink™ Combo Drive (stacja dyskietek + CD-ROM lub DVD-ROM)

Wyświetlacz i karta grafiki

- wyświetlacz o przekątnej 12.1 cala TFT (Thin Film Transistor) o rozdzielczości 800x600 SVGA 32-bit color
- zintegrowany 64-bitowy akcelerator graficzny PCI/AGP z 2.5 MB pamięci video SGRAM
- wyświetlanie na ekranie LCD i CRT równocześnie
- możliwość podwójnego wyświetlania Display and Video
- opcje 3D: Z-buffering i cieniowanie Goraud

***Audio***

- karta dźwiękowa 16-bit stereo
- dźwięk 3D z wbudowaną syntezą wavetable
- zdolność automatycznego odtwarzania płyt audio
- wbudowane głośniki
- zgodność z Sound Blaster Pro i Windows Sound System
- oddzielne wyjście/wejście audio i wejście mikrofonowe

Klawiatura i urządzenie wskazujące

- 84-/85-/88-klawiszowa klawiatura Windows
- ergonomicznie, centralnie umiejscowiony touchpad

Porty I/O

- jedno gniazdo typu I/II dla kart PCMCIA
- gniazdo telefoniczne RJ-11
- gniazdo DC (zasilacz sieciowy)
- jeden port szeregowy RS-232 (UART 16550)
- jeden port równoległy (ECP/EPP)
- jeden zewnętrzny port monitora (DDC 2.0)
- jeden port PS/2
- jedno wyjście głośnikowe/słuchawkowe
- jedno wejście liniowe
- jedno wejście mikrofonowe
- jeden port USB
- jeden port FIR (IrDA)



Waga i rozmiary

- 1.8 kg (3.98 lbs)
- 289 x 219 x 23.5 mm (11.38 x 8.62 x 0.92 in)

Temperatura

- pracy: 10 ~ 35 stopni Celsjusza
- składowanie: -20 ~ 60 stopni Celsjusza

Wilgotność (bez kondensacji)

- użytkowanie: 20% ~ 80% RH
- składowanie: 20% ~ 80% RH

System operacyjny

- Windows 98 lub NT (opcjonalnie)
- kompatybilny z DMI v2.1
- obsługa ADM

Battery Pack

- 30 W/h Lithium-Ion
- Inteligentne zarządzanie
- 2~3-godz. szybkie ładowanie/6~7-godzin w czasie pracy

Zasilacz sieciowy

- 45-Watt
- automatyczny wybór napięcia sieciowego 100~240V, 50~60Hz



Opcje

- 32-/64-/128-MB SDRAM moduły rozbudowy pamięci
- PS/2 Y-kabel
- dyski większej pojemności
- dodatkowy zasilacz sieciowy i akumulator
- zewnętrzna ładowarka akumulatora
- EasyLink DVD Combo Drive (FDD + DVD-ROM)

