

A Specyfikacja

Dodatek ten zawiera ogólną charakterystykę komputera.

Mikroprocesor

- *Intel Celeron z 128 KB cache*

Pamięć

- *32 MB pamięci podstawowej rozszerzalnej do 160 MB lub 64 MB rozszerzalnej do 192 MB*
- *dwa sloty 144-pin soDIMM (SDRAM - Synchronous Dynamic Random Access Memory)*
- *256 KB Flash ROM BIOS*

Napędy dysków

- *jeden wewnętrzny napęd dyskietek 1.44M*
- *jeden dysk twardy E-IDE*
- *jeden wewnętrzny napęd CD-ROM*

Wyświetlacz i karta grafiki

- *wyświetlacz HPA (High Perform Adresing) przekątnej 12.1 cala lub wyświetlacz TFT (Thin Film Transistor) o przekątnej 12.1 cala*
- *karta graficzna o rozdzielczości 800x600 SVGA*
- *zintegrowany 128-bitowy akcelerator graficzny AGP i 2 MB pamięci video*
- *wyświetlanie na ekranie LCD i CRT równocześnie*

Audio

- *karta dźwiękowa 16-bit stereo*
- *dźwięk 3D z wbudowaną syntezą wavetable*

- *dwa wbudowane głośniki*
- *zgodność z Sound Blaster Pro i Windows Sound System*
- *oddzielne wyjście/wejście audio i wejście mikrofonowe*

Klawiatura i urządzenie wskazujące

- *84-/85-/88-klawiszowa klawiatura Windows*
- *ergonomicznie, centralnie umiejscowiony touchpad*

Porty I/O

- *dwa gniazda typu I/II lub jedno typu III dla kart PCMCIA*
- *gniazdo telefoniczne RJ-11*
- *gniazdo DC (zasilacz sieciowy)*
- *jeden port szeregowy RS-232 (UART 16550)*
- *jeden port równoległy (ECP/EPP)*
- *jeden zewnętrzny port monitora (DDC 2.0)*
- *jeden port PS/2*
- *jedno wyjście głośnikowe/słuchawkowe*
- *jedno wejście liniowe*
- *jedno wejście mikrofonowe*
- *jeden port USB*

Waga i rozmiary

- *2.67 kg (5.9 lbs)*
- *306 x 228 x 46 mm (12 x 10.12 x 1.81 in)*

Temperatura

- *użytkowanie: 10 ~ 35 stopni Celsjusza*
- *składowanie: -20 ~ 60 stopni Celsjusza*

Wilgotność (bez kondensacji)

- *użytkowanie: 20% ~ 80% RH*
- *składowanie: 20% ~ 80% RH*

System operacyjny

- *Windows 98*
- *Mobile PC99-compliant*

Akumulator

- *33.6 W/h typu NiMH*
- *szybkie ładowanie 2 godz./4 godz. w czasie pracy*

Zasilacz sieciowy

- *60 W*
- *automatyczny wybór napięcia sieciowego 100~240V, 50~60Hz*

Opcje

- *32-/64-/128-MB SDRAM moduły rozbudowy pamięci*
- *PS/2 Y-kabel*
- *dodatkowy zasilacz sieciowy i akumulator*
- *klawiatura numeryczna*
- *kabel do przesyłania danych*

- *zasilacz samochodowy*